

Изготовитель: ООО «Магнетоник» ИНН 7610051150

Адрес: 152914 г. Рыбинск, ул. Целинная, 26

Телефон:(4855) 25-41-15, факс (4855) 23-15-90

Покупатель: ООО «ФасонЛит»

Адрес: 127238 г. Москва, Дмитровское шоссе, д.85 помещ. 208

СЕРТИФИКАТ качества № 30

от 15 февраля 2022 г.

На манжеты резиновые уплотнительные для раструбов типа «ТУТОН», используемых на трубах и соединительных фасонных частях, предназначенных для эксплуатации в трубопроводных системах хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Манжеты эксплуатируются в трубопроводных системах с давлением до 1,6 Мпа (16 кг/см<sup>2</sup>), при температуре от минус 20°С до плюс 150°С.

### СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ п/п	Наименование изделия, услуги	Ед. изм.	Кол-во	Вес 1ед, кг	Общий вес, кг
1	Манжета Тайтон 100	шт	100	0,14	14,0
2	Манжета Тайтон 150	шт	100	0,207	20,7
3	Манжета Тайтон 200	шт	300	0,327	98,1
4	Манжета Тайтон 250	шт	100	0,415	41,5
5	Манжета Тайтон 300	шт	100	0,6	60,0
6		шт			
7		шт			
8		шт			
9		шт			
10		шт			
11		шт			
12		шт			
13		шт			
14		шт			
15		шт			
16		шт			
					234,3

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗДЕЛИЙ

Наименование показателя	1 группа	2 группа
1. Условная прочность при растяжении, Мпа не менее	9	9
2. Твёрдость, по Шору	55+5 -7	80+5 -2
3. Изменение твёрдости после старения на воздухе в течение 168 ч при температуре 70°С, ед. Шора А	от +8 до -5	от +8 до -5
3. Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	300	125

**ГАРАНТИИ:** предприятие гарантирует соответствие продукции требованиям ТУ 2531-001-12651524-2008 при соблюдении правил транспортировки и хранения, установленных настоящим стандартом.



*Рякина Н.С.*

Рякина Н.С.

